

# Sano TMR Prof Duo

## Zwei-Schnecken-Vertikal-Futtermischwagen 20m<sup>3</sup> bis 30m<sup>3</sup> - die große Baureihe

**Sano**  
TMR Profi

Der Sano TMR Profi Duo mit 20m<sup>3</sup> bis 30m<sup>3</sup> mit zwei Turbo-Schnecken ist mit seiner großen Kapazität für die Fütterung größerer Herden optimal geeignet; hier ausgestattet mit Untenanhängung.



*Optional: Mit zwei Schiebern auf der rechten Seite erfolgt eine schnelle und gleichmäßige Entleerung, hier mit Tandemachse für große Tragfähigkeit.*



*Optional: Für gleichzeitigen beidseitigen Austrag in schmalen Futtergängen eignet sich der Austrag mit zwei Schiebern hinten.*



*Serienmäßig: Optimales Verhältnis von Schnecke zu Behälter, wie auch bei den Ein-Schnecken-Vertikalfuttermischwagen, für schnelle und exakte Mischung.*



*Optional (Serie bei 26m<sup>3</sup> bis 40m<sup>3</sup>): Tandemachse mit Lenkachse sorgen für ruhigen Lauf bei längeren Transportfahrten.*

# Sano TMR Profi Duo

Zwei-Schnecken-Vertikal-Futtermischwagen 20m<sup>3</sup> bis 30m<sup>3</sup> - die große Baureihe

Typ Art.Nr.	20m <sup>3</sup> ED2005	22m <sup>3</sup> ED2205	24m <sup>3</sup> ED2405	26m <sup>3</sup> ED2605	30m <sup>3</sup> ED3005
Länge mm	6.900	6.940	7.250	7.300	7.500
Breite mm	2.420	2.420	2.550	2.550	2.900
Höhe mm	2.870	3.020	2.970	3.170	3.330
Bereifung	435/50 R19.5	435/50 R19.5	355/60 R18	355/60 R18	435/50 R19,5
Außenbreite Räder mm	2.200	2.200	2.120	2.270	2.350
Spurweite mm	1.750	1.750	1.750	1.900	1.900
zulässige Stützlast kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
technisch zul. Gesamtgewicht kg	15.300	16.350	17.650	18.700	20.600
zul. Gesamtgewicht (StVZO 25km/h) kg	11.500	11.500	15.000	15.000	17.500
Leergewicht kg	7.300	7.550	8.050	8.300	9.000
Anhängehöhe Obenanhängung mm	890/940	890/940	910/960	960/1010	960/1010
Anhängehöhe Untenanhängung mm	440	440	460	510	510
Auswurfhöhe Förderband * mm	890	890	910	960	960
Förderbandlänge * mm	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
Förderbandbreite * mm	700	700	700	700	700
Drehzahl Zapfwelle U/min	540	540	540	540	1.000
Schneckendrehzahl U/min	17/33	17/33	17/33	17/33	21/40
Schneckenwindungen	2x2	2x2	2x2	2x2,5	2x3,5
Messerranzahl	14	14	14	16	20
Anzahl der Wiegestäbe	4	4	4	4	4

\* mit Förderband (Zubehör)

## Serienausstattung SanoTMR Profi Duo 20m<sup>3</sup> bis 30m<sup>3</sup>

- Aufstiegsleiter am Rahmen befestigt
- 2 schwere Planetengetriebe mit integrierter Schneckenaufnahme
- 2 Turbo-Schnecken
- Gelenkwelle
- gekanteter Behälter
- Strohring
- hydraulische Bremse
- Bedienung über Schleppersteuergerät:
- Tandemachse (24m<sup>3</sup> / 26m<sup>3</sup> / 30m<sup>3</sup> Duo)
- seitlicher Schieber vorne rechts
- Schaltgetriebe
- verstellbare, beschichtete Schneidmesser mit Stützplatte
- Addierwaage
- zwei mechanische Gegenschnitten
- mechanischer Stützfuß
- Deichsel Obenanhängung
- Unterfahrschutz heckseitig mit Beleuchtung
- Lenkachse (26m<sup>3</sup> / 30m<sup>3</sup> Duo)

1 doppelt wirkendes Steuergerät (Schieber) und 1 einfach wirkendes Steuergerät (hydr. Bremse) am Schlepper erforderlich (20m<sup>3</sup> bis 24m<sup>3</sup>).

2 doppelt wirkende Steuergeräte (Schieber/Lenkachse) und 1 einfach wirkendes Steuergerät (hydr. Bremse) am Schlepper erforderlich (26m<sup>3</sup> bis 30m<sup>3</sup>).

Serienmäßige Ausführung: **seitlicher Schieber vorne rechts**

weitere Austragsvarianten:

Art.Nr.	Bezeichnung	Änderung Gesamtlänge	Änderung Gesamtbreite	Änderung Gesamthöhe
E0054	zusätzl. Schieber hinten rechts	--	--	--
E0050	zusätzl. Schieber hinten links	--	+ 60 mm	--
E0051	zusätzl. Schieber hinten mittig	+ 300 mm	--	--
ED050	nur Schieber hinten links u. hinten rechts	--	+ 60 mm	--
EPD51	nur Förderband hinten / zwei Ölmotore	+ 350 mm	- 60 mm	--
EPD52	nur Förderband vorne / zwei Ölmotore	+ 600 mm	- 60 mm	+ 50 mm*
E0082	Aufstiegspodest und Übergangstreppe	+ 600 mm	--	--
E0101	hydraulische Seitenverschiebung für Querförderband links / rechts je 300mm**	--	--	--

Bei Aufstiegspodest und Übergangstreppe in Kombination mit Förderband vorne ändert sich die Gesamtlänge um + 600mm

\* nicht in Verbindung mit Bereifung 435/50R19.5

\*\* Förderband vorne/hinten notwendig

Mit ■ gekennzeichnet: Für dieses Zubehör ist eine zusätzliche doppelt wirkende hydraulische Funktion notwendig